

T160 Series

Interchangeability-Kompatibilität
DYROS 2000, NITO 3/4" (5360)

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 5

Standard version - Standardversion
Brass - Messing
Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Chrome Plated - Verchromt
Straight through flow - ungehinderter Durchfluss

Options - Optionen
N - Nickel plated - Vernickelt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.

Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen (Beispiel: T160 DG 35-N-V)

Material - Material

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated -
Messing Vernickelt
Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt
Springs - Federn : AISI 301
Locking O-Ring-
Sprengling : AISI 301
Balls - Kugeln : AISI 420
Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug - Nippel : Brass Chrome Plated -
Messing verchromt








Using Area :

- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house holds machines
- On garden hoses connections
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injection molds
- On cleaning and washing Systems of machines
- On high pressure scrubbers
- On all outdoor (garage, workshop) water connections
- All industries

Nutzungsbereich :

- an allen Arten von Rohrleitungen
- bei Wäscherein und Waschmaschinen
- an Gartenschlauchanschlüssen
- bei Kühlsystemen mit Kunststoff-, Zamak-, Messing- und Aluminiumkokillenformen
- bei Reinigungs- und Waschsyste-men von Maschinen
- bei Hochdruckreinigern
- bei allen äußeren Wasseranschlüssen (Garage Werkstatt)
- alle Industriezweige



Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse T / Ø	Order No Bestell Nr.	ØD	L
 Coupler With Female Thread Kupplung mit Innengewinde	G 3/4"	T160 DGF 26	35	31,5
 Coupler With Hose Tail Kupplung mit Schlauchtülle	Ø 19	T160 HGF 19	35	44
 Male BSP Thread With Hose Tail for Coupler BSP Aussengewinde mit Schlauchtülle für Kupplungen	Ø 19	T160 GU 19		29
 Hose Tail Plug Nippel mit Schlauchtülle	Ø 12 Ø 19	T160 HU 12 T160 HU 19	25 25	43.5 43.5
 Plug With Male BSP Thread Nippel mit BSP Aussengewinde	BSP 3/4"	T160 EU 26		35
 Plug With Female BSP Thread Nippel mit BSP Innengewinde	BSP 3/4"	T160 EU 26-01		33.5
 Plug With Female BSP Thread (Hex.) Nippel mit BSP Innengewinde (sechskant)	BSP 3/4"	T160 DU 26	30	33.5

