




## T071 Series



### SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINE



Temperature Range-Temperaturbereich  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck  
0 - 35 bar (0 - 500 PSI)

Flow capacity - Größen  
NW - 19

Standard version - Standardversion  
Brass - Messing  
Buna N - Buna N  
Without plating - ohne Beschichtung

Options - Optionen  
F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss  
K - Chrome plated - Verchromt  
S - Stainless Steel - Edelstahl  
V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.**  
**Für optionale Bestellungen das Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte. hinzufügen** (Beispiel: T071 EG 13-K-V)

### Material - Material

Coupler Body - Kupplungsgrundkörper	: Brass - Messing
Sleeve - Hülse	: Brass - Messing
Valve - Ventil	: Brass - Messing
Springs - Federn	: Stainless Steel - Edelstahl
Locking O-Ring-Sprenging	: Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln	: Stainless Steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	: Buna - N - Buna N
Plug - Nippel	: Brass - Messing

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No / Bestell Nr.		SW	Length Länge	Dia. Durchmesser
 Male Thread Couplings Kupplungen mit Außengewinde	G 1/2"	<b>T071 EG 21</b>	<b>T071 EGF 21</b>	32	79	42
	G 3/4"	<b>T071 EG 26</b>	<b>T071 EGF 26</b>	32	81	42
	G 1"	<b>T071 EG 33</b>	<b>T071 EGF 33</b>	36	83	42
	G 1 1/4"	<b>T071 EG 42</b>	<b>T071 EGF 42</b>	46	85	42
 Female Thread Couplings Kupplungen mit Innengewinde	G 1/2"	<b>T071 DG 21</b>	<b>T071 DGF 21</b>	32	80	42
	G 3/4"	<b>T071 DG 26</b>	<b>T071 DGF 21</b>	32	81	42
	G 1"	<b>T071 DG 33</b>	<b>T071 DGF 21</b>	40	81	42
	G 1 1/4"	<b>T071 DG 42</b>	<b>T071 DGF 21</b>	50	83	42
 Standard Hose Barb Couplings Kupplungen mit Schlauchanschl	16 mm - 5/8"	<b>T071 HG 16</b>	<b>T071 HGF 16</b>	32	100	42
	19 mm - 3/4"	<b>T071 HG 19</b>	<b>T071 HGF 16</b>	32	100	42
	25 mm - 1"	<b>T071 HG 25</b>	<b>T071 HGF 16</b>	32	100	42
 Female Thread Plugs Nippel mit Innengewinde	BSP 3/4"		<b>T071 DU 26</b>	32	51	
	BSP 1"		<b>T071 DU 33</b>	40	54	
	BSP 1 1/4"		<b>T071 DU 42</b>	50	54	
 Male Thread Plugs Nippel mit Außengewinde	BSP 3/4"		<b>T071 EU 26</b>	30	54	
	BSP 1"		<b>T071 EU 33</b>	36	57	
	BSP 1 1/4"		<b>T071 EU 42</b>	45	60	
 Standard Hose Barb Plugs Nippel mit Schlauchanschl	16 mm - 5/8"		<b>T071 HU 16</b>		66	
	19 mm - 3/4"		<b>T071 HU 19</b>		66	
	25 mm - 1"		<b>T071 HU 25</b>		66	

