


T021K Series

1800 l/mn



Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 21KA

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 5


Standard version - Standardversion
Nitrile (Ni) - NBR (Ni)





Safety Lock - Sicherheitsverriegelung
Without Plating - Unbeschichtet

Options - Optionen

K - Chrome plated - Verchromt
KN - Chemical nickel plated - chemisch vernickelt
N - Nickel plated - Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl
(S3:AISI 303, S6:AISI 316TI)
V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte,
hinzufügen (Beispiel: T021 EG 13-K-V)**



Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No / Bestellnr.				SW	Length Länge	Dia. Durchmesser
		Green Grün	Brown Braun	Blue Blau	Red Rot			
 Male Thread Couplings Kupplungen mit Außengewinde	G 1/8"	T021K EG 010	T021K EG 310	T021K EG 610	T021K EG 810	14	47	16
	G 1/4"	T021K EG 013	T021K EG 313	T021K EG 613	T021K EG 813	17	47	16
 Female Thread Couplings Kupplungen mit Innengewinde	G 1/8"	T021K DG 010	T021K DG 310	T021K DG 610	T021K DG 810	14	47	16
	G 1/4"	T021K DG 013	T021K DG 313	T021K DG 613	T021K DG 813	17	47	16
 Standard Hose Barb Couplings Kupplungen mit Schlauchanschluß	Ø 4 - 1/6"	T021K HG 004	T021K HG 304	T021K HG 604	T021K HG 804	14	69	16
	Ø 6 - 1/4"	T021K HG 006	T021K HG 306	T021K HG 606	T021K HG 806	14	69	16
	Ø 8 - 5/16"	T021K HG 008	T021K HG 308	T021K HG 608	T021K HG 808	14	69	16
	Ø 9 - 5/14"	T021K HG 009	T021K HG 309	T021K HG 609	T021K HG 809	14	69	16
	Ø 10 - 3/8"	T021K HG 010	T021K HG 310	T021K HG 610	T021K HG 810	14	69	16
 Plastic Hose Couplings Kupplungen mit Kunststoffschlauchanschluß	4x6 M10x1	T021K PG 004	T021K PG 304	T021K PG 604	T021K PG 804	14	51	16
	6x8 M12x1	T021K PG 006	T021K PG 306	T021K PG 606	T021K PG 806	14	51	16
 Panel Mount Standard Plastic Hose Couplings Nippel mit Kunststoffschlauchanschluß mit Knickschutzfeder	Ø 4 M10x1	T021 MG 004	T021K MG 304	T021K MG 604	T021K MG 804	14	69	16
	Ø 5 M12x1	T021 MG 005	T021K MG 305	T021K MG 605	T021K MG 805	14	69	16
	Ø 6 M12x1	T021 MG 006	T021K MG 306	T021K MG 606	T021K MG 806	14	69	16
	Ø 8 M12x1	T021 MG 008	T021K MG 308	T021K MG 608	T021K MG 808	14	69	16