



T033 Series



SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINE



1300 l/mn



Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 33, ATLAS COPCO QIC 10

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 6



Standard version - Standardversion
Buna N - Buna N
Nickel plated - Vernickelt

Options - Optionen
C - Steel (coupler body) -
Kupplungsgrundkörper aus Stahl
K - Chrome plated - Verchromt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte
hinzufügen (Beispiel: 033 EG 13-K-V)**

Material - Material

Coupler Body- Kupplungsgrundkörper	: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
Back Part - Rückwärtiger	: Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
Sleeve - Hülse	: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
Valve - Ventil	: Zinc Diecasting - Zink Druckguß
Springs - Federn	: Stainless Steel - Edelstahl
Locking O-Ring- Sprengring	: Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln	: Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
Seals - Dichtungen	: Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug - Nippel	: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestell Nr.	SW	Length Länge	Dia. Durchmesser
 Male Thread Couplings Kupplungen mit Außengewinde	R 1/4"	T033 EG 13	19	60	23
	R 3/8"	T033 EG 17	19	60	23
	R 1/2"	T033 EG 21	22	60	23
 Female Thread Couplings Kupplungen mit Innengewinde	G 1/4"	T033 DG 13	19	55	23
	G 3/8"	T033 DG 17	19	55	23
	G 1/2"	T033 DG 21	24	57	23
 Standard Hose Barb Couplings Kupplungen mit Schlauchanschluß	6 mm - 1/4"	T033 HG 06	19	71	23
	8 mm - 5/16"	T033 HG 08	19	71	23
	9 mm - 5/14"	T033 HG 09	19	71	23
	10 mm - 3/8"	T033 HG 10	19	71	23
	13 mm - 1/2"	T033 HG 13	19	71	23
 Standard Hose Barb Plugs Nippel mit Schlauchanschluß	6 mm - 1/4"	T033 HU 06		50	13
	8 mm - 5/16"	T033 HU 08		50	13
	9 mm - 5/14"	T033 HU 09		50	13
	10 mm - 3/8"	T033 HU 10		50	13
	13 mm - 1/2"	T033 HU 13		50	14
 Male Thread Plugs Nippel mit Außengewinde	R 1/8"	T033 RU 10	14	39	
	R 1/4"	T033 RU 13	14	42	
	R 3/8"	T033 RU 17	17	42	
	R 1/2"	T033 RU 21	22	42	
 Female Thread Plugs Nippel mit Innengewinde	G 1/8"	T033 DU 10	14	35	
	G 1/4"	T033 DU 13	17	38	
	G 3/8"	T033 DU 17	19	38	
	G 1/2"	T033 DU 21	24	40	

