








## T210 Series



| Couplings and Plugs<br>Kupplungen und Nippel                                                                                                                                                           | Connection<br>Anschlüsse | Order No<br>Bestell Nr. | SW | Length<br>Länge | ØD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------------|----|
| <br>Male Threaded Coupler To ISO-228<br>Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228                                         | BSP 1/2"                 | <b>T210 EGB 21</b>      | 32 | 82              | 40 |
|                                                                                                                                                                                                        | BSP 3/4"                 | <b>T210 EGB 26</b>      | 32 | 84              | 40 |
|                                                                                                                                                                                                        | BSP 1"                   | <b>T210 EGB 33</b>      | 36 | 88              | 40 |
| <br>Male Threaded Coupler End Con. 60°<br>Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde                                  | BSP 1/2"                 | <b>T210 EGB 21/60</b>   | 32 | 82              | 40 |
|                                                                                                                                                                                                        | BSP 3/4"                 | <b>T210 EGB 26/60</b>   | 32 | 84              | 40 |
|                                                                                                                                                                                                        | M 18x1.5                 | <b>T210 EGB 18/60</b>   | 32 | 78              | 40 |
|                                                                                                                                                                                                        | M 22x1.5                 | <b>T210 EGB 22/60</b>   | 32 | 79              | 40 |
| <br>Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 60°<br>Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ | M 22x1.5                 | <b>T210 SGB 22/60</b>   | 32 | 106             | 40 |
| <br>Male Threaded Coupler End Con. 24°<br>Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde                                  | M 18x1.5-Ø12             | <b>T210 EGB 18/12</b>   | 32 | 78              | 40 |
|                                                                                                                                                                                                        | M 22x1.5-Ø15             | <b>T210 EGB 22/15</b>   | 32 | 79              | 40 |
|                                                                                                                                                                                                        | M 24x1.5-Ø16             | <b>T210 EGB 24/16</b>   | 32 | 81              | 40 |
| <br>Female Threaded Coupler To ISO-228<br>Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228                                      | BSP 1/2"                 | <b>T210 DGB 21</b>      | 32 | 81              | 40 |
|                                                                                                                                                                                                        | BSP 3/4"                 | <b>T210 DGB 26</b>      | 32 | 83              | 40 |
| <br>Hose Tail Coupler<br>Kupplung mit Schlauchanschluß                                                              | Ø 16                     | <b>T210 HGB 16</b>      | 32 | 102             | 40 |
|                                                                                                                                                                                                        | Ø 19                     | <b>T210 HGB 19</b>      | 32 | 102             | 40 |

Interchangeability-Kompatibilität  
WALTHER LP - 012

Temperature Range-Temperaturbereich  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck  
0 - 50 bar (0 - 725 PSI)

Flow capacity - Größen  
NW - 12 (120 mm<sup>2</sup>)

Option - Optionen (Material - Material)  
S - Stainless Steel - Edelstahl  
B - Brass - Messing

**For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.**  
**Für optionale Bestellungen das Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte. hinzufügen** (Beispiel: T210 EUB 21-K-V)

### Material - Material

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Coupler body -<br>Kupplungsgrundkörper              | :Steel & Zinc Plated -<br>Stahl Verzinkt    |
| Back Part - Rückwärtiger                            | :Steel Zinc Plated -<br>Stahl Verzinkt      |
| Sleeve - Hülse                                      | :Steel Zinc Plated -<br>Stahl Verzinkt      |
| Valve - Ventil<br>Springs & Ring -<br>Federn & Ring | :Brass - Messing                            |
| Balls - Kugeln                                      | :Stainless Steel -<br>Edelstahl             |
| Seals - Dichtungen                                  | :AISI 420 & Hardened -<br>Gehärtet AISI 420 |
| Plug - Nippel                                       | :Nitrile seal NBR (Ni) -<br>Nitrilgummi     |
|                                                     | :Dichtung NBR (Ni)                          |
|                                                     | :Steel Zinc Plated -<br>Stahl Verzinkt      |





Interchangeability-Kompatibilität  
WALTHER LP - 012

Temperature Range-Temperaturbereich  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck  
0 - 50 bar (0 - 725 PSI)

Flow capacity - Größen  
NW - 12 (120 mm<sup>2</sup>)

Option - Optionen (Material - Material)  
S - Stainless Steel - Edelstahl  
B - Brass - Messing







**For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Für optionale Bestellungen das  
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.  
hinzufügen** (Beispiel: T210 EUB 21-K-V)

### Material - Material

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt  
Back Part - Rückwärtiger  
:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt  
Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt  
Valve - Ventil :Brass - Messing  
Springs & Ring -  
Federn & Ring :Stainless Steel -  
Edelstahl  
Balls - Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420  
Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)  
Plug - Nippel :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

| Couplings and Plugs<br>Kupplungen und Nippel | Connection<br>Anschlüsse | Order No<br>Bestell Nr. | SW | Length<br>Länge | ØD |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------------|----|
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------------|----|

### Self Sealing Plugs Verschußnippel

|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                          |    |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----|-----|----|
| <br>Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228<br>Nippel mit Aussengewinde zu<br>ISO-228 absperrend                                     | BSP 1/2"     | <b>T210 EUB 21</b>                       | 32 | 80  | 40 |
|                                                                                                                                                                                                                      | BSP 3/4"     | <b>T210 EUB 26</b>                       | 32 | 82  | 40 |
|                                                                                                                                                                                                                      | BSP 1"       | <b>T210 EUB 33</b>                       | 36 | 86  | 40 |
| <br>Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60°<br>Nippel mit 60° Konisches<br>Aussengewinde - absperrend                             | BSP 1/2"     | <b>T210 EUB 21/60</b>                    | 32 | 80  | 40 |
|                                                                                                                                                                                                                      | BSP 3/4"     | <b>T210 EUB 26/60</b>                    | 32 | 82  | 40 |
|                                                                                                                                                                                                                      | M 18x1.5     | <b>T210 EUB 18/60</b>                    | 32 | 76  | 40 |
|                                                                                                                                                                                                                      | M 22x1.5     | <b>T210 EUB 22/60</b>                    | 32 | 77  | 40 |
| <br>Male Threaded Plug For Panel<br>Mounting End Con. 60°<br>Nippel mit 60° Konisches<br>Aussengewinde für Panel Typ - absperrend | M 22x1.5     | <b>T210 SUB 22/60</b>                    | 32 | 104 | 40 |
| <br>Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24°<br>Nippel mit 24° Konisches<br>Aussengewinde - absperrend                            | M 18x1.5-Ø12 | <b>T210 EUB 18/12</b>                    | 32 | 76  | 40 |
|                                                                                                                                                                                                                      | M 22x1.5-Ø15 | <b>T210 EUB 22/15</b>                    | 32 | 77  | 40 |
|                                                                                                                                                                                                                      | M 24x1.5-Ø16 | <b>T210 EUB 24/16</b>                    | 32 | 79  | 40 |
| <br>Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228<br>Kupplung mit Innengewinde zu<br>ISO-228 absperrend                                | BSP 1/2"     | <b>T210 DUB 21</b>                       | 32 | 79  | 40 |
|                                                                                                                                                                                                                      | BSP 3/4"     | <b>T210 DUB 26</b>                       | 32 | 81  | 40 |
| <br>Hose Tail Shut-Off Plug<br>Nippel Mit Schlauchtülle -absperrend                                                               | Ø 16<br>Ø 19 | <b>T210 HUB 16</b><br><b>T210 HUB 19</b> | 32 | 100 | 40 |

