







Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestell Nr.	Ø	L	SW
 Female Thread Couplings Without Valve Kupplungen mit ohne Ventil Innengewinde	BSP 3/8"	T121 EGF 17	34	33	27
	BSP 1/2"	T121 EGF 21	34	33	27
	BSP 3/4"	T121 EGF 26	34	33	36
 Male Thread Couplings Without Valve Kupplungen mit ohne Ventil Außengewinde	BSP 3/8"	T121 DGF 17	34	45	27
	BSP 1/2"	T121 DGF 21	34	49	27
	BSP 3/4"	T121 DGF 26	34	52	36
 Hose Tail Couplings Without Valve Kupplungen mit ohne Ventil Schlauchtülle	Ø 13	T121 HGF 13	34	58	27
	Ø 16	T121 HGF 16	34	58	27
	Ø 19	T121 HGF 19	34	58	36
 Male Threaded Plugs Nippel mit Außengewinde	BSP 1/4"	T121 EU 13		36	27
	BSP 3/8"	T121 EU 17		36	27
	BSP 1/2"	T121 EU 21		36	27
	BSP 3/4"	T121 EU 26		36	36
 Female Threaded Plugs Nippel mit Innengewinde	BSP 1/4"	T121 DU 13		47	27
	BSP 3/8"	T121 DU 17		47	27
	BSP 1/2"	T121 DU 21		47	27
	BSP 3/4"	T121 DU 26		47	36
 Hose Tail Plugs Nippel mit Schlauchtülle	Ø 13	T121 HU 13		58	27
	Ø 16	T121 HU 16		58	27
	Ø 19	T121 HU 19		58	36

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
Brass - Messing : 0 - 50 bar (0 - 725 PSI)
Stainless Steel - Edelstahl : 0 - 150 bar
(0 - 2175 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 12 mm (Dédi : 85 l/mm)

Standard
Stainless Steel 316 L /
Stainless Steel - Edelstahl (316 L)

KE - Safety - Sicherheitskupplung
Stainless Steel - Edelstahl
Rubber Coated Socket - Kupplung mit
Kautschukbeschichtung

**For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.**

**Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen** (Beispiel: T121 DGF 17-B)

Material - Material

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper: Stainless Steel -
Edelstahl (316 L)
Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl (316 L)
Balls - Kugeln : Stainless Steel -
Edelstahl (316 L)
Seals - Dichtungen : Nitrile NBR (Ni)

Material - Material

Brass Chrome Plated / Messing Verchromt
Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper :Brass Chrome Plated -
Messing Verchromt
Springs - Federn :Stainless Steel -
Edelstahl (302 L)
Balls - Kugeln :Stainless Steel -
Edelstahl (316 L)
Seals - Dichtungen :Nitrile NBR (Ni)