

HOSES - SCHLÄUCHE

Working Temperature Range

Static conditions : -20°C to + 90°C

Betriebstemperaturbereich

Statische Bedingungen : -20°C to + 90°C

Structure: NBR hose with polyester reinforcement is kink resistant and flexible for hot and cold water. No need to use clamps in combination with pushlock hose plug.

Struktur: NBR Schläuche mit Polyesterbewegung sind knickbeständig, biegsam und in Kalt-und Heisswasser einsetzbar. In Verbindung mit Schnellsteck - Schlauchtülle sind keine Schlauchschellen notwendig.



Order No / Bestellnr.	Internal Dia. Schlauch ID		Outside Dia Schlauch AD	Max. Working Pressure at Max. Betriebsdruck (20°C) Bar	Bursting Pressure at Berstdruck (20°C) Bar	Length Länge m.	Weight Gewicht kg / m	Min. bend radius Min. Biegeradius mm	Color
	mm	Inch.							
PDLOK - 06B	6.3	1/4"	12.3	28	112	20	0.11	65	Blue
PDLOK - 06R	6.3	1/4"	12.3	28	112	20	0.11	65	Red
PDLOK - 06S	6.3	1/4 "	12.3	28	112	20	0.11	65	Black
PDLOK - 10B	9.5	3/8"	15.5	28	112	20	0.15	80	Blue
PDLOK - 10R	9.5	3/8"	15.5	28	112	20	0.15	80	Red
PDLOK - 10S	9.5	3/8 "	15.5	28	112	20	0.15	80	Black
PDLOK - 12B	12.7	1/2"	19.5	28	112	20	0.22	100	Blue
PDLOK - 12R	12.7	1/2"	19.5	28	112	20	0.22	100	Red
PDLOK - 12S	12.7	1/2 "	19.5	28	112	20	0.22	100	Black
PDLOK - 16B	16	5/8"	22.6	24	96	20	0.26	125	Blue
PDLOK - 16R	16	5/8"	22.6	24	96	20	0.26	125	Red
PDLOK - 16S	16	5/8 "	22.6	24	96	20	0.26	125	Black
PDLOK - 19B	19	3/4"	25.8	20	84	20	0.28	150	Blue
PDLOK - 19R	19	3/4"	25.8	20	84	20	0.28	150	Red
PDLOK - 19S	19	3/4"	25.8	20	84	20	0.28	150	Black
PDLOK - 25B	25.4	1"	33.2	20	80	20	0.40	170	Blue
PDLOK - 25R	25.4	1"	33.2	20	80	20	0.40	170	Red
PDLOK - 25S	25.4	1"	33.2	20	80	20	0.40	170	Black