




SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINE



Interchangeability - Kompatibilität
TEKNO-MET T025, PARKER PE,
RECTUS 26, CEJN 320, JWL 520, JWL 530

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)
0 - 15 bar (0 - 230 PSI)

Flow Capacity - Größen
NW - 7.2

Standart Ürün - Standard version
Nitrile NBR
Kaplamaşız - Without plating

Seçenekler - Options
F - Serbest Geçiş - Straight through flow
K - Krom Kplma - Chrome plated
S - Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
V - Viton Conta - Viton Seal

**For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen** (Beispiel: T026 EG 13-K-V)

Material - Material

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
Sleeve - Hülse : Brass - Messing
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl

Locking O-Ring-
Sprengring : Stainless Steel AISI 301 -
Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel AISI 420 -
Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile NBR (Ni) -
NBR (Ni)

Plug - Nippel : Brass - Messing



NEW-NEU

Double Safety - Doppelte Sicherheit



Um doppelte Sicherheits Körper zu bestellen
Bitte "MR" am Ende des Codes hinzufügen
Beispiel: T026 EG 10 MR.

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse

Order No Bestell Nr.

SW

Length Länge

Dia. Durch- messer




Male Thread Couplings
Kupplungen mit Außengewinde

G 1/8"	T026 EG 10	21	41	25
G 1/4"	T026 EG 13	21	41	25
G 3/8"	T026 EG 17	21	43	25
G 1/2"	T026 EG 21	21	44	25
M 14x1,5	T026 EGM 14	21	42	25
M 16x1,5	T026 EGM 16	21	42	25
M 18x1,5	T026 EGM 18	21	43	25




Female Thread Couplings
Kupplungen mit Innengewinde

G 1/8"	T026 DG 10	21	41	25
G 1/4"	T026 DG 13	21	41	25
G 3/8"	T026 DG 17	21	41	25
G 1/2"	T026 DG 21	24	44	25
M 14x1,5	T026 DGM 14	21	41	25
M 16x1,5	T026 DGM 16	21	41	25
M 18x1,5	T026 DGM 18	21	41	25




Standard Hose Barb Couplings
Kupplungen mit Schlauchanschluß

6 mm - 1/4"	T026 HG 06	21	55	25
8 mm - 5/16"	T026 HG 08	21	55	25
9 mm - 5/14"	T026 HG 09	21	55	25
10 mm - 3/8"	T026 HG 10	21	55	25
13 mm - 1/2"	T026 HG 13	21	55	25




Plastic Hose Couplings
Kupplungen mit
Kunststoffschlauchanschluß

6x8 mm - M12x1	T026 PG 06	21	50	25
8x10 mm - M16x1	T026 PG 08	21	54	25
9x12 mm - M16x1	T026 PG 09	21	63	25



Panel Mount Plastic Hose Couplings
Kupplungen mit Schottverschraubung
mit Kunststoffschlauchanschluß

6 mm - M12x1	T026 MG 06	21	60	25
8 mm - M12x1	T026 MG 08	21	63	25
10 mm - G 1/4"	T026 MG 10	21	72	25



Plastic Hose Couplings With Spring
Kupplungen für
Kunststoffschlauchanschluß
mit Knickschutzfeder


6x8 mm - M12x1	T026 YG 06	21	133	25
8x10 mm - M16x1	T026 YG 08	21	148	25
9x12 mm - M16x1	T026 YG 09	21	148	25







T026 Series



SUPER FLOW LINE
SUPERFLUSSLINE



Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestell Nr.	SW	Length Länge	Dia. Durchmesser
 Standard Hose Barb Plugs Nippel mit Schlauchanschluß	6 mm - 1/4"	T026 HU 06		46	
	8 mm - 5/16"	T026 HU 08		46	
	9 mm - 5/14"	T026 HU 09		46	
	10 mm - 3/8"	T026 HU 10		46	
	13 mm - 1/2"	T026 HU 13		48	
 Plastic Hose Plugs Nippel mit Schlauchanschluß	4x6 mm - M10x1	T026 PU 04		34	
	6x8 mm - M12x1	T026 PU 06		34	
	8x10 mm - M16x1	T026 PU 08		42	
	9x12 mm - M16x1	T026 PU 09		42	
 Panel Mound Plastic Hose Plugs Nippel mit Schottverschraubung mit Kunststoffschlauchanschluß	6 mm - M12x1	T026 MU 06		56	
	8 mm - M12x1	T026 MU 08		56	
	10 mm - M14x1	T026 MU 10		56	
 Plastic Hose Plugs With Spring Nippel für Kunststoffschlauchanschluß mit Knickschutzfeder	4x6 mm - M10x1	T026 YU 04		120	
	6x8 mm - M12x1	T026 YU 06		120	
	8x10 mm - M16x1	T026 YU 08		140	
	9x12 mm - M16x1	T026 YU 09		140	
 Male Thread Plugs Nippel mit Außengewinde	G 1/8"	T026 EU 10		31	
	G 1/4"	T026 EU 13		33	
	G 3/8"	T026 EU 17		33	
	G 1/2"	T026 EU 21		38	
	M 14x1,5	T026 EUM 14		35	
	M 16x1,5	T026 EUM 16		36	
	M 18x1,5	T026 EUM 18		37	
 Female Thread Plugs Nippel mit Innengewinde	G 1/8"	T026 DU 10		30	
	G 1/4"	T026 DU 13		33	
	G 3/8"	T026 DU 17		33	
	G 1/2"	T026 DU 21		36	
	M 14x1.25	T026 DUM 14-1		33	
	M 14x1,5	T026 DUM 14		33	
	M 16x1,5	T026 DUM 16		33	
	M 18x1,5	T026 DUM 18		36	
 2 way couplings 2 Fach ventiler	G 3/8"	T026 2G 17			
	G 1/2"	T026 2G 21			
 3 way couplings 3 Fach ventiler	G 3/8"	T026 3G 17			
	G 1/2"	T026 3G 21			



Interchangeability - Kompatibilität
 TEKNO-MET T025, PARKER PE,
 RECTUS 26, CEJN 320, JWL 520, JWL 530

Temperature Range - Temperaturbereich
 -20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
 0 - 35 bar (0 - 508 PSI)
 0 - 15 bar (0 - 230 PSI)

Flow Capacity - Größen
 NW - 7.2

Standard version - Standardversion

Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Ohne Beschichtung - Without Plating

Options - Optionen

F - Straight through flow -

ungehinderter Durchfluss

K - Chrome plated - Verchromt

S - Stainless Steel - Edelstahl

(S3: AISI 303, S6: AISI 316Ti)

V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol
 of your option end of the order no.**

**Für optionale Bestellungen das
 Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
 hinzufügen (Beispiel: T026 EG 13-K-V)**

Material - Material

Coupler Body-
 Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
 Sleeve - Hülse : Brass - Messing
 Valve - Ventil : Brass - Messing
 Springs - Federn : Stainless Steel -
 Edelstahl

Locking O-Ring-
 Sprengring : Stainless Steel AISI 301 -
 Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel AISI 420 -
 Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile NBR (Ni) -
 NBR (Ni)

Plug - Nippel : Brass - Messing

