




SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINIE



Interchangeability - Kompatibilität
PCL 60 STANDARD SERIES,
RECTUS 19

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 15 bar (0 - 230PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 5,5

Standard version - Standardversion
N - Nitrile (Ni) - N (Ni)
Nickel plated - Vernickelt

Options - Optionen
K - Chrome plated - Verchromt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr. hinzufügen
(Beispiel: T019 EG 13K)**

Material - Material

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper : Brass nickel Plated-
Messing Vernickelt
Back Part - Rückwärtiger: Brass Nickel Plated -
Messing Vernickelt
Sleeve - Hülse : Nickel Plated Brass -
Messing Vernickelt
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Locking O-Ring-
Sprengring : Stainless Steel AISI 301-
Edelstahl AISI 420
Balls - Kugeln : Stainless Steel -Edelstahl AISI 420
Seals - Dichtungen : Nitrile N (Ni) - N (Ni)
Plug - Nippel : Nickel Plated Steel -
Stahl Vernickelt

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse

Order No Bestell Nr.

SW

Length Länge

Dia. Durchmesser



Male Thread Couplings
Kupplungen mit Außengewinde

R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"

T019 EG 13
T019 EG 17
T019 EG 21

19
19
22

63
63
53

23
23
23



Female Thread Couplings
Kupplungen mit Innengewinde


G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"

T019 DG 13
T019 DG 17
T019 DG 21

19
19
24

58
58
60

23
23
23



Standard Hose Barb Couplings
Kupplungen mit Schlauchanschluß

6 mm - 1/4"
8 mm - 5/16"
9 mm - 5/14"
10 mm - 3/8"
13 mm - 1/2"

T019 HG 06
T019 HG 08
T019 HG 09
T019 HG 10
T019 HG 13

19
19
19
19
19

74
74
74
74
74

23
23
23
23
23



Plastic Hose Couplings
Kupplungen mit
Kunststoffschlauch Anschluß


6x8 mm - M12x1
8x10 mm - M16x1
9x12 mm - M16x1

T019 PG 06
T019 PG 08
T019 PG 09

19
19
19

64
64
68

23
23
23



Plastic Hose Couplings With Spring
Kupplungen für Kunststoffschlauch
mit Knickschutzfederanschluß

6x8 mm - M12x1
8x10 mm - M16x1
9x12 mm - M16x1

T019 YG 06
T019 YG 08
T019 YG 09

19
19
19

160
160
160

23
23
23



Standard Hose Barb Plugs
Nippel mit Schlauchanschluß

6 mm - 1/4"
8 mm - 5/16"
10 mm - 3/8"
13 mm - 1/2"

T019 HU 06
T019 HU 08
T019 HU 10
T019 HU 13

58
58
58
58



Plastic Hose Plugs
Nippel mit
Kunststoffschlauchanschluß

6x8 mm - M12x1
8x10 mm - M16x1
9x12 mm - M16x1

T019 PU 06
T019 PU 08
T019 PU 09

42
42
42



Male Thread Plugs
Nippel mit Außengewinde

R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"

T019 RU 13
T019 RU 17
T019 RU 21

14
17
22

49
49
54



Female Thread Plugs
Nippel mit Innengewinde

G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"

T019 DU 10
T019 DU 13
T019 DU 17
T019 DU 21

14
17
19
24

45
47
47
48

