




SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINE



Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS14, ARO 210, PARKER 50
CEJN 300, ORION 44515, RECTUS 22,
AFNOR:NF49.053, ISO 6150, JWL522, JWL532

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 5.5

Standard version - Standardversion
Nitrile - (Ni) - NBR (Ni)
Nickel plated - vernickelt

Options - Optionen
K - Chrome plated - Verchromt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen (Beispiel: 022 EG 13-K-V)**

Material - Material

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper : Steel Nickel Plated -
Stahl Vernickelt

Back Part -
Rückwartiger : Brass Nickel Plated -
Messing Vernickelt




Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt

Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl

Locking O-Ring-
Sprengling : Stainless Steel -
Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel -
Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug - Nippel : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestell Nr.	SW	Length Länge	Dia. Durch- messer
 Male Thread Couplings Kupplungen mit Außengewinde	R 1/4"	T022 EG 13	19	61	23
	R 3/8"	T022 EG 17	19	61	23
	R 1/2"	T022 EG 21	22	61	23
 Female Thread Couplings Kupplungen mit Innengewinde	G 1/4"	T022 DG 13	19	58	23
	G 3/8"	T022 DG 17	19	58	23
	G 1/2"	T022 DG 21	24	58	23
 Standard Hose Barb Couplings Kupplungen mit Schlauchanschluß	6 mm - 1/4"	T022 HG 06	19	72	23
	8 mm - 5/16"	T022 HG 08	19	72	23
	9 mm - 5/14"	T022 HG 09	19	72	23
	10 mm - 3/8"	T022 HG 10	19	72	23
	13 mm - 1/2"	T022 HG 13	19	72	23
 Plastic Hose Couplings Kupplungen mit Kunststoffschlauchanschluß	6x8 mm M12x1	T022 PG 06	19	61	23
	8x10 mm M16x1	T022 PG 08	19	65	23
	9x12 mm M16x1	T022 PG 09	19	65	23
 Plastic Hose Couplings With Spring Kupplungen für Kunststoffschlauchanschluß mit Knickschutzfeder	6x8 mm M12x1	T022 YG 06	19	128	23
	8x10 mm M16x1	T022 YG 08	19	160	23
	9x12 mm M16x1	T022 YG 09	19	160	23
 Standard Hose Barb Plugs Nippel mit Schlauchanschluß	6 mm - 1/4"	T022 HU 06		47	
	8 mm - 5/16"	T022 HU 08		47	
	10 mm - 3/8"	T022 HU 10		47	
	13 mm - 1/2"	T022 HU 13		47	
 Male Thread Plugs Nippel mit Außengewinde	R 1/8"	T022 RU 10	12	39	
	R 1/4"	T022 RU 13	14	41	
	R 3/8"	T022 RU 17	17	41	
	R 1/2"	T022 RU 21	22	47	
 Female Thread Plugs Nippel mit Innengewinde	G 1/8"	T022 DU 10	14	33	
	G 1/4"	T022 DU 13	17	35	
	G 3/8"	T022 DU 17	19	35	
	G 1/2"	T022 DU 21	24	39	

