




T112 Series



Interchangeability - Kompatibilität
LEGRIS STANDARD Ø 12

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 10 bar (0 - 150 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 12











Standard version - Standardversion
Brass - Messing
Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Nickel Plated - Vernickelt



Options - Optionen
K - Chrome plated - Verchromt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte. hinzufügen (Beispiel: T112 VG 17 K - V)

Material - Material:

Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Brass Chrome plated - Messing Verchromt
Sleeve - Hülse : Brass Chrome plated - Messing Verchromt
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : AISI 301
Locking O-Ring - Sprengling : AISI 301
Pins - Stifte : AISI 301
Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug - Nippel : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse T	Order No / Bestell Nr. —○— ——	SW	L	Ø
 Female Threaded Couplings With Valve Kupplung mit Innengewinde und Ventil	G 3/8"	T112.12 DG 17	27	56	29
	G 1/2"	T112.12 DG 21	27	56	29
 Female Threaded Couplings Kupplung mit Innengewinde	Ø 12	T112.12 HG 12		51	29
	Ø 15	T112.12 HG 15		51	29
	Ø 19	T112.12 HG 19		57	29
	Ø 19	T112.19 HG 19		70	40
 Couplings With Hose Barb Kupplung mit Schlauchtülle	G 3/8"	T112.12 DGF 17	24	34	29
	G 1/2"	T112.12 DGF 21	24	34	29
	G 3/4"	T112.12 DGF 26	30	38	29
	G 1"	T112.12 DGF 33	36	40	29
 Couplings With Hose Barb Kupplung mit Schlauchtülle	G 1"	T112.19 DGF 33	36	45	40
 Hose Barbed Couplings With Auto Closure Kupplung mit Schlauchtülle und automatischem Verschluss	Ø 13	T112.12 HGF 13		51	29
	Ø 15	T112.12 HGF 15		51	29
	Ø 19	T112.12 HGF 19		57	29
 Hose Barbed Couplings With Auto Closure Kupplung mit Schlauchtülle und automatischem Verschluss	Ø 19	T112.19 HGF 19		70	40
	Ø 25	T112.19 HGF 25		70	40
 Plug With Hose Barb (Hex) Nippel mit Schlauchtülle (sechskant)	Ø 12	T112.12 HU 12		48	13.5
	Ø 15	T112.12 HU 15		48	16.5
	Ø 19	T112.12 HU 19		57	20
 Plug With Hose Barb (Hex) Nippel mit Schlauchtülle (sechskant)	Ø 19	T112.19 HU 19		69	25
	Ø 25	T112.19 HU 25		69	27
 Plugs With Hose Barb (Cyl) Nippel mit Schlauchtülle (zylindrisch)	Ø 7	T112.12 HN 07	17	54	9
	Ø 10	T112.12 HN 10	17	54	12.2
	Ø 13	T112.12 HN 13	17	54	15.2
	Ø 16	T112.12 HN 16	19	58	18.5
 Female Thread Plugs (Hex) Nippel mit Innengewinde (sechskant)	G 1/4"	T112.12 DU 13	17	38	
	G 3/8"	T112.12 DU 17	21	38	
	G 1/2"	T112.12 DU 21	25	38	



Interchangeability - Kompatibilität
LEGRIS STANDARD Ø 12

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 10 bar (0 - 150 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 12

Standard version - Standardversion
Brass - Messing
Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Nickel Plated - Vernickelt

Options - Optionen
K - Chrome plated - Verchromt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte hinzufügen (Beispiel: T112 VG 17 K - V)

Material - Material:

Coupler Body- Kupplungsgrundkörper	: Brass Chrome plated - Messing Verchromt
Sleeve - Hülse	: Brass Chrome plated - Messing Verchromt
Valve - Ventil	: Brass - Messing
Springs - Federn	: AISI 301
Locking O-Ring- Sprengling	: AISI 301
Pins - Stifte	: AISI 301
Seals - Dichtungen	: Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug - Nippel	: Brass Nickel Plated-
Messing Vernickelt	

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No / Bestell Nr.	SW	L	Ø
Female Thread Plugs (Cyl) Nippel mit Innengewinde (zylindrisch)	G 1/2"	T112.12 DN 21		31	24
	G 3/4"	T112.12 DN 26		38	30
	G 1"	T112.12 DN 33		36	36
Plugs With Male Thread Nippel mit Außengewinde	G 3/8"	T112.12 EU 17	22	31	
	G 1/2"	T112.12 EU 21	22	37	
	G 3/4"	T112.12 EU 26	27	41	
	G 1"	T112.12 EU 33	34	41	
Plugs for Brass tube Nippel für Messingrohr	G 3/4"	T112.19 EU 26	27	43	
	G 1"	T112.19 EU 33	35	46	
	Ø 10	T112.12 PU 10	17	24	10
	Ø 12	T112.12 PU 12	19	26	12
Plugs for 14mm tube Nippel für 14mm Rohr	Ø 14	T112.12 PU 14	21	28	14
Male BSP Thread With Hose Barb BSP Außengewinde mit Schlauchtülle	Ø 7 - G 1/2"	T112 GU 07	27	48	9
	Ø 10 - G 1/2"	T112 GU 10	27	48	12.2
	Ø 13 - G 1/2"	T112 GU 13	27	48	15.2
	Ø 16 - G 1/2"	T112 GU 16	27	55	18.5
Male Rakkord (1/2" BSPT) Adapter 1/2" BSPT AG 1/2" BSP AG	G 1/4"	T112 GN 13	27	31	
	G 3/8"	T112 GN 17	27	31	
	G 1/2"	T112 GN 21	27	34	

Using Area :

- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house holds machines
- On garden hoses connections
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injection molds
- On cleaning and washing systems of machines
- On high pressure scrubbers
- On all outdoor (garage, workshop) water connections
- All industries

Anwendungen:

- an allen Arten von Rohrleitungen
- in Wäscherein und Waschmaschinen
- an Gartenschlauchanschlüssen
- bei Kühlsystemen mit Kunststoff-, Zamak-, Messing-, und Aluminiumgussformen
- bei Reinigungs- und Waschsyste-men von Maschinen
- bei Hochdruckreinigern
- bei allen äußeren Wasseranschlüssen (Garage Werkstatt)
- Alle Industriezweige