







T007-MD Series



Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestell Nr.	SW	Length Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/8"	T007 EGB 10-P1	24	68	30
	BSP 1/4"	T007 EGB 13-P1	24	68	30
	BSP 3/8"	T007 EGB 17-P1	24	68	30
	BSP 1/2"	T007 EGB 21-P1	24	71	30
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	BSP 1/8"	T007 EGB 10/60-P1	24	68	30
	BSP 1/4"	T007 EGB 13/60-P1	24	68	30
	BSP 3/8"	T007 EGB 17/60-P1	24	68	30
	M 16x1.5	T007 EGB 16/60-P1	24	67	30
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M16x1.5	T007 SGB 16/60-P1	24	89	30
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M14x1.5-Ø8	T007 EGB 14/08-P1	24	66	30
	M16x1.5-Ø10	T007 EGB 16/10-P1	24	67	30
	M18x1.5-Ø10	T007 EGB 18/10-P1	24	68	30
	M18x1.5-Ø12	T007 EGB 18/12-P1	24	68	30
	M20x1.5-Ø12	T007 EGB 20/12-P1	24	68	30
 Female Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 1/8"	T007 DGB 10-P1	24	68	30
	BSP 1/4"	T007 DGB 13-P1	24	68	30
	BSP 3/8"	T007 DGB 17-P1	24	68	30
	BSP 1/2"	T007 DGB 21-P1	27	71	30
 Hose Tail Coupler Kupplung mit Schlauchanschluß	Ø 9	T007 HGB 09-P1	24	86	30
	Ø 11	T007 HGB 11-P1	24	86	30
	Ø 13	T007 HGB 13-P1	24	86	30

Interchangeability-Kompatibilität
WALTHER LP - 007

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 50 bar (0 - 725 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 7 (40 mm²)

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B - Brass - Messing

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte. hinzufügen (Beispiel: 207 EGB 17-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring - Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt





Interchangeability-Kompatibilität
WALTHER LP - 007

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 50 bar (0 - 725 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 7 (40 mm²)

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B - Brass - Messing

**For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.**
**Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen** (Beispiel: 207 EGB 17-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwärtiger:Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt
Valve - Ventil :Brass - Messing
Springs & Ring -
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl
Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi

Plug - Nippel :Dichtung NBR (Ni)
Stahl Verzinkt :Steel Zinc Plated -



Couplings and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection
Anschlüsse


Order No
Bestell Nr.

SW

Length
Länge


ØD

Self Sealing Plugs Verschußnippel




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu
ISO-228 absperrend

BSP 1/8"	T007 EUB 10-P1	24	66	30
BSP 1/4"	T007 EUB 13-P1	24	66	30
BSP 3/8"	T007 EUB 17-P1	24	66	30
BSP 1/2"	T007 EUB 21-P1	24	69	30




Male Threaded Shut-Off Plug
End Con. 60°
Nippel mit 60° Konisches
Aussengewinde - absperrend

BSP 1/8"	T007 EUB 10/60-P1	24	66	30
BSP 1/4"	T007 EUB 13/60-P1	24	66	30
BSP 3/8"	T007 EUB 17/60-P1	24	66	30
M16x1.5	T007 EUB 16/60-P1	24	66	30




Male Threaded Coupler For Panel
Mounting End Con. 60°
Nippel mit 60° Konisches
Aussengewinde für Panel Typ - absperrend

M 16x1.5	T007 SUB 16/60-P1	24	88	30
----------	--------------------------	----	----	----



Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24°
Nippel mit 24° Konisches
Aussengewinde - absperrend

M14x1.5-Ø08	T007 EUB 14/08-P1	24	64	30
M16x1.5-Ø10	T007 EUB 16/10-P1	24	66	30
M18x1.5-Ø10	T007 EUB 18/10-P1	24	65	30
M18x1.5-Ø12	T007 EUB 18/12-P1	24	66	30
M20x1.5-Ø12	T007 EUB 20/12-P1	24	66	30



Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228
Nippel mit Innengewinde zu
ISO-228 absperrend

BSP 1/8"	T007 DUB 10-P1	24	67	30
BSP 1/4"	T007 DUB 13-P1	24	67	30
BSP 3/8"	T007 DUB 17-P1	24	67	30
BSP 1/2"	T007 DUB 21-P1	27	70	30

